

Elektrisch angetriebene Schubkarre

Sicherheits Handgriffe ergonomisch geformt
Handgriffe aus Naturgummi mit Knöchelschutz
Einfache Handhabung durch verschiebbare Handgriffe

Wenig Teile

Reduziertes Hubgewicht bei Volllast
250Kg Zuladung
Leicht zu manövrieren
Geräuscharm
Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
Bedienung durch vorwärts und rückwärts Bewegung
Über Schubkraft kann die Motorisierte Unterstützung angepasst werden
Reduzierung der physischen Belastung
Überbrücken von steilen Hängen

Lebensdauer: 500 Zyklen bis 70% der Kapazität (bei 0%-100% Last)
Lebenszeit: bis zu 10.000 Zyklen bei 70% Kapazität

Kurze Ladezeit
Bis zu 8 Stunden Betriebsdauer
Lithium-Ionen-Batterie
Ladezeit ca. 3 Stunden
Batterie lädt sich beim Bergabfahren auf
Schutzart IP65

Extra breite PU-Reifen
Fahrbar durch weichen Boden
Edelstahlfelge
Getriebelos

Tiefe Mulde
Flache Mulde
Alu Rohrrahmen in schwarz-matt beschichtet
Alu Rohrrahmen in RAL Wunschfarbe pulverbeschichtet

